

防护罩安装支架

特点：质优价廉，安全可靠，经久耐用；

应用场景：与配套的半固定云台一起，适用于安装工业安防监控工程中的各类水风冷摄像机及枪机。

1、普通型（XT-ZJ-01A）：

材料：4mm 碳钢板、方管 40*40*1.5 (mm)；

加工工艺流程：激光切割、锯切、打磨、焊接、二次打磨、表面处理；

安装方式：壁装式

外形尺寸：150 (H) *405 (L) (mm) 公差：±2mm

建议配置：XT-BYT-2 或 MB-2 型不锈钢半固定云台

2、加强型（XT-ZJ-01H 型）：

材料：5mm 碳钢板、方管 40*40*2 (mm)；

加工工艺流程：激光切割、锯切、打磨、焊接、二次打磨、表面处理；

安装方式：壁装式

外形尺寸：150 (H) *405 (L) (mm) 公差：±2mm

建议配置：XT-BYT-2 或 MB-2 型不锈钢半固定云台

3、不锈钢普通型（XT-ZJ-01B）：

材料：304 不锈钢板，厚度 安装板 5mm，其它 2 (mm)；

加工工艺流程：激光切割、锯切、打磨、焊接、二次打磨、表面处理；

安装方式：壁装式

外形尺寸：150 (H) *405 (L) (mm) 公差：±2mm

建议配置：与 XT-BYT-2 或 MB-2 型不锈钢半固定云台配套使用

备注：特殊规格可按需定制