

XT-FL (SFL) 水风冷系列保护罩

特 点:

304 不锈钢材质，精工制造，耐腐蚀、美观耐用；
结构安全可靠、防护效果好；
独特的前端风帘及视窗吹扫设计，可高效防尘；
底座抱箍设计，可方便调节重心安装，稳固安全；

应用场景：与配套的支架、半固定云台一起，用于安装工业安防监控工程中的各类水风冷一体化摄像机、枪机，

1、通用风冷型 (XT-FL-1FC):

适用于目前市场上绝大多数的监控摄像枪机+镜头或一体机

冷却气接口：1 个 G1/2 外丝平口；

冷却气：入口压力 0.2~0.6Mp，入口温度 $\leq 45^{\circ}\text{C}$

冷却气流量：无特别要求

视窗尺寸： $\phi 60$ (mm)；

适用环境温度： $50\sim 70^{\circ}\text{C}$ （温度偏高时应选配结构制冷器 XT-WL17035）；

内部空间： $\phi 97*285$ (L) (mm)

外形尺寸（不含后盖板进出线管接头）： $\phi 126**350$ (H，含底座) (mm)

公差： $\pm 1\text{mm}$ ；

重 量：约 5.35Kg

2、通用水风冷型 (XT-SFL-1FC) 不锈钢防护罩:

适用于目前市场上绝大多数的监控摄像枪机+镜头

冷却水进、出接口：各 1 个 G1/2 外丝平口；

吹扫气接口：1 个 G1/4 外丝平口；

冷却水压力、流量：无特别要求，常规流速即可；

冷却吹扫气：入口压力 0.2~0.6Mp，入口温度 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ ；

视窗尺寸： $\phi 60$ (mm)；

内部空间： $\phi 97*285$ (L) (mm)；

适用环境温度： $60\sim 100^{\circ}\text{C}$

外形尺寸（不含后盖板进出线管接头）： $\phi 126*350$ (H，含底座) (mm)

公差： $\pm 1\text{mm}$ ；

重 量：约 5.9Kg

备注：特殊规格、材质可按要求定制，如 316 不锈钢、双视窗、大视窗等