


# 水流循环泵

两个强力吸气装置迅速形成所需的低真空 (20~500mmHg) 状态，止回阀能防止瞬间停电时的水逆流现象，适用于旋转蒸发、真空干燥、真空过滤等。

- > 循环用水，节约资源
- > 根据“伯努利定律”原理，利用电动水泵，向两个真空泵头供水，形成真空状态
- > 设有两个水流抽气装置和止回阀，具有双重防止逆流装置
- > 为了防止水温上升引起真空度下降，可安装冷却旋管
- > 真空表上的调节器可调 20mmHg 至 74mmHg
- > 带排水阀
- > 槽体采用聚丙烯材料，经久耐用
- > 与真空泵不同之处在于，少量溶剂残存机器内部也不会受影响

## 应用

- > 抽滤
- > 蒸馏
- > 旋转蒸发等



真空调节器 (选配)

## 技术参数

型号	VE-11								
泵流量	18L/ 分钟 × 2 个								
极限真空度	107mbar								
水槽容量	9.5 L								
马达功率	150 W								
材料 (水槽)	聚丙烯								
尺寸	<table><tr><td>水槽 (WxDxH)</td><td>298 x 210 x 227</td></tr><tr><td>整体 (WxDxH)</td><td>330 x 265 x 390</td></tr><tr><td>吸入接口直径 (mm)</td><td>9.5 Ø x 2</td></tr><tr><td>排水阀接口 (mm)</td><td>17 Ø</td></tr></table>	水槽 (WxDxH)	298 x 210 x 227	整体 (WxDxH)	330 x 265 x 390	吸入接口直径 (mm)	9.5 Ø x 2	排水阀接口 (mm)	17 Ø
水槽 (WxDxH)	298 x 210 x 227								
整体 (WxDxH)	330 x 265 x 390								
吸入接口直径 (mm)	9.5 Ø x 2								
排水阀接口 (mm)	17 Ø								
安全	保险丝，止回阀，热保护装置								
净重	5.7								
订货号	900701								

## 附件

描述	订货号
真空调节器 (选配)	900701-1
A-10 冷却盘管	900701-2
ET-02 水流抽气装置	900701-3



A-10 冷却盘管



ET-02 水流抽气装置