

强制对流干燥箱


强制对流静音多翼式风扇, 气流稳定, 无噪音, 温场均匀性好。适用于干燥玻璃器皿, 灭菌和高温环境的实验

特点

- > PID 微电脑控制
- > 简单的校准和自动调整功能
- > 温度控制范围: 室温 +10°C -250°C
- > 自动定时开关: 1分 ~99 时 59 分
- > LED 屏的直观控制面板及可触控按键
- > 显示分辨率: 0.1°C
- > 过热保护以及开门报警功能
- > 可以预存 3 个温度值, 方便操作
- > 标配 RS232 接口

构造特点

- > 强制对流静音多翼式风扇, 确保良好的温度分布率。
- > 钢化玻璃观察窗易于观察箱内样品 (选配)
- > 易于打开箱门的把手。
- > 内胆弧形四角便于清洁。
- > 耐腐蚀耐热的镍铬铁合金护套加热器。
- > 两个滑盖型通风口有助于控制内部空气中的蒸汽排放 (内径 35mm)。



触摸屏可选


300°C

WF-40G 干燥箱可以执行最高可达 300°C 的常规干燥和灭菌工作, 利用自然对流空气高效可靠地运行所有热过程。可确保快速、均匀地干燥。



操作简单、直观

LED 显示屏, 易于阅读, 直观控制面板及可触控按键



排气阀

用于调节内外空气交换



过温保护

当温度超过设置温度时触发报警提醒



温度范围大

可调节的空气交换率和较高的功率储备。



均匀的温度分布

凭借最新的控温技术, 强制循环, 实现最佳的时间和空间温度精确度。



通讯接口

RS232 通讯接口, 可用于远程控制和连接电脑



订货信息

250°C

型号	WF-02G	WF-12G	WF-22G
体积 (L)	50	100	150
温度波动度	范围 (°C)	室温 +10~ 250	室温 +10~ 250
	精度 at 100°C	0.5	0.8
尺寸 (W×D×H)	内部 (mm)	370×355×420	500×480×625
	外部 (mm)	573×622×771	660×750×920
搁板数量 (标配 / 最多)	2/8	2/12	2/14
净重 (kg)	55	62	72.5
电源要求	230V, 50 / 60 Hz	230V, 50 / 60 Hz	230V, 50 / 60 Hz
订货号	不带观察窗 (250°C)	W6061050	W6061150
	带观察窗 (250°C)	W6061051	W6061151

300°C

型号	WF-05G	WF-10G	WF-15G	WF-25G	WF-40G	WF-72G
体积 (L)	50	100	110	250	400	720
温度波动度	范围 (°C)	室温 +10~300	室温 +10~300	室温 +10~300	室温 +10~300	室温 +10~300
	精度 at 100°C	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
尺寸 (W×D×H)	内部 (mm)	388×334×407	474×396×505	474×396×606	630×520×760	1080×574×840
	外部 (mm)	602×573×732	652×689×831	694×652×930	810×788×1031	1240×792×1123
搁板数量 (标配 / 最多)	2/4	2/12	2/14	2/14	3/10	3/10
净重 (kg)	55	62	72.5	78.5	100.5	110.5
加热功率 (kW)	1.2	1.3	1.5	2.6	3.4	5.1
电源要求	230V, 50 / 60 Hz	230V, 50 / 60 Hz	230V, 50 / 60 Hz	380V	380V	380V
订货号	不带观察窗 (300°C)	W6062050	W6062100	W6062150	W6062250	W6062720
	带观察窗 (300°C)	W6062051	W6062101	W6062151	W6062251	-

可选附件

带孔的搁板

不锈钢材质，不需要工具即可移取，易于清洗



订货号	描述 W x L (mm)	适合主机型号
W6060501	365×315	WF-02G
W6061001	450×380	WF-12G
W6061501	465×400	WF-22G
W6064001	988×490	WF-40G



观察窗机型可选