

内蒙古华成私发，有限公司



产品名称		高温手套			品牌	戴维安			
产品车间		检验			型号	DWA-01ST			
抽样基数		抽样			检验数量	3双			
序号	检测项目	技术要求			检验结果			单项评价结果	
1	阻燃性能	点火 3S	性能等级	续燃时间/S	阻燃时间/S	样号	续燃时间/S	阻燃时间/S	合格
			口1级	≤20	-	式样1/左	0	0	
			口2级	≤10	≤120	式样2/左	0	0	
			口3级	≤3	≤25	式样3/左	0	0	
			<input checked="" type="checkbox"/> 4级	≤2	≤5	性能等级：4级			
	如果发生熔融，材料应无滴落，手套的最内层应无熔融迹象，测试区域的所有层应没有出现破洞，接缝应没有裂开。			手套未发生熔融，材料无滴落，手套的最内层无熔融迹象，测试区域的所有层没有出现破洞，接缝没有裂开。					
	阻燃性能	点火 15S	性能等级	续燃时间/S	阻燃时间/S	样号	续燃时间/S	阻燃时间/S	
			口1级	≤20	-	式样1/右	0	0	
			口2级	≤10	≤120	式样2/右	0	0	
			口3级	≤3	≤25	式样3/右	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> 4级			≤2	≤5	性能等级：4级				
如果发生熔融，材料应无滴落，手套的最内层应无熔融迹象，测试区域的所有层应没有出现破洞，接缝应没有裂开。			手套未发生熔融，材料无滴落，手套的最内层无熔融迹象，测试区域的所有层没有出现破洞，接缝没有裂开。						
2	接触热	性能等级	接触温度T/°C	阈值时间t/s	4级 (接触温度500°C, 阈值时间: 17S)			合格	
		口1级	100	≥15					
		口2级	250	≥15					
		口3级	350	≥15					
		<input checked="" type="checkbox"/> 4级	500	≥15					
		接触热性能为3级或4级时，阻燃性能应至少达到3级，否则报告为2级。			阻燃性能为4级				
日期：2024-10-13									