



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7901



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心
JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS
国家特种劳动防护用品质量检验检测中心(江苏)
NATIONAL QUALITY INSPECTION CENTER FOR SPECIAL LABOR PROTECTION ARTICLES (JIANGSU)



检验检测报告

Test Report

第 1 页, 共 2 页

Page 1 of 2

报告编号: STFWT20250297

产品名称 Product Name	焊工防护手套	规格型号 Specification Type	—
		商 标 Trademark	戴维安
委托单位 Trust Unit	内蒙古华众诚科技发展有限公司	电 话 Tel	18147253950
生产单位 Manufacturer	内蒙古华众诚科技发展有限公司	样品等级 Sample Grade	A 级
样品数量 Sample Quantity	10 付	送样日期 Sample Receiving Date	2025-01-15
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	—
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求	检验检测日期 Test Date	2025-01-15~2025-01-23
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	AQ 6103-2007 《焊工防护手套》		
检验检测结论 Test Conclusion	<p>检验检测结果见结果页</p> <p>签发日期: 2025-01-23 SignatuimDate</p>		
备 注 Remarks	本报告仅对来样出具的检测结果负责, 检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。		

批准:
Approver

顾海燕

审核:
Examiner

李杜

编制:
Compiler

陆蓓



检验检测结果 Testing Results

报告编号: STFWT20250297

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	耐磨性 (特殊要求)	---	A 类: 性能等级 2 (500 圈)	在 9kPa 的压力下, 试样摩擦至 510 圈时未磨穿。	合格
2	抗撕裂性 (特殊要求)	---	A 类: 性能等级 2 (25N)	122 N	合格
3	抗刺穿性 (特殊要求)	---	A 类: 性能等级 2 (60N)	126 N	合格
4	燃烧特性 (特殊要求)	---	A 类 性能等级 3: (续燃时间 $\leq 3s$, 阴燃时间 $\leq 25s$) 在燃烧特性试验时, 经规定的点燃时间后, 试验部位的接缝不应分开。	续燃时间 (s): 0 阴燃时间 (s): 0 且经规定的点燃时间后, 试验部位的接缝未分开。	合格
5	耐接触热 (特殊要求)	---	A 类 性能等级 1: (接触温度 $100^{\circ}C$, 临界时间 $t_c \geq 15s$) 在每一项热试验后, 所有的内部材料都应经过检查, 以确认没有熔融发生。	临界时间 (s): 51s 且试验后, 所有的内部材料无熔融发生。	合格
6	耐对流热 (特殊要求)	---	A 类 性能等级 2: (HTI $\geq 7s$) 在每一项热试验后, 所有的内部材料都应经过检查, 以确认没有熔融发生。	HTI: 27s 且试验后, 所有的内部材料无熔融发生。	合格
7	灵活性 (特殊要求)	---	A 类 性能等级 1: (最小直径 11mm)	所能拾起的最小的测试棒的直径为: 5.0mm 性能等级为: 5 级	合格

样品图片 (贴样)



以下空白