








电机端线束			刹车端线束	
序号	颜色	信号	序号	信号
1	红	U	1	+48V
2	黄	V	2	GND
3	黑	W		
4	绿	PE		

DB15公头



Baoluo Motor

BWEC-167-H

BWEC167P102SP30-21-2H-A

伺服电机驱动轮单元

牵引电机数据

类型: 伺服电机 (TEC-W80P1000S30-48-Z)

功率 (S2)	W	1000
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	27
扭矩	Nm	3.2
IP防护等级	IP	65

牵引变速箱

传动比	I	21
额定输出扭矩	Nm	57
最大加速和制动扭矩	Nm	142
驱动轮承载	Kg	800
制动器扭矩	Nm	8
润滑	润滑脂	

可选用配件:

限位开关、原点开关、外置编码器 (测速端)、电位器

行走编码器接线定义 (分辨率2500) 极对数: 5

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	工艺:	日期:
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	+5V	PE	GND	审核:	批准:

公司	Baoluo Motor
网址	https://www.baoluomotor.com/
设计:	日期:
工艺:	审核: