Redryer 热之源

家具企业环保涂装
智能干燥解决方案

Furniture company environmental
protection coating,
intelligent drying solution.

广州热之源 | 涂装干燥专家

GUANGZHOU REDRYER | COATING DRYING EXPERT

Redryer 热之源

广州热之源 | 涂装干燥专家



公司介绍

COMPANY
INTRODUCTION

历经15年磨炼，“热之源”品牌专注于木材加工/家具行业全产业链干燥应用，拥有关键核心技术专利，服务全球市场客户。

涵盖原木锯材烘干设备、“柔性”恒温恒湿平衡养生设备（解决实木家具的开裂变形问题），及针对家具涂装多应用场景的干燥，特别是水性漆的干燥应用，提供涵盖喷漆房、流平房、烘/晾干房、地盘线、吊线房、流平隧道干燥线及多层立体干燥窑等家具行业水性漆涂装全方位干燥设备技术方案。

不忘初心 砥砺前行

用智能、环保、节能的新型干燥设备，帮助客户实现减排、提质、降本

合作案例

COOPERATION
CASES

































设备技术优势

Redryer 热之源

EQUIPMENT TECHNICAL ADVANTAGE



直流变频技术，更省电、控温更精准！

比工业除湿机省电80%，比普通型定频热泵机组省电20-30%；
升温更快，控温更精准！

恒温恒湿设计，手机远程操控

出风温度25℃~50℃，相对湿度40%~70%，根据涂料固化要求自动开启加热、制冷、除湿等运行模式，满足各品牌水性漆干燥技术要求；配套手机远程及定时开关机功能。






微正压系统

机器自带滤尘微正压系统，让烘干房更洁净、减少工件表面颗粒灰尘。

技术全面，多范围应用

满足喷漆房的“冬暖夏凉”无尘恒温送风需求，及流平房/晾干房 /吊线房/地轨线/隧道干燥线等恒温恒湿干燥要求。





系统稳定性更高，安装维护简单

变频压缩机无级调频，柔性运行，不存在频繁开关问题，延长压缩机寿命、系统安全可靠；一体机设计，节省安装空间；全滤网防尘，保养维护简单，一步到位，让涂装干燥更环保、更智能、更节能。

选型参考

SELECTION
REFERENCE

立式恒温变频一体机

型号	LKB-18ZD-BP-A	LKB-38ZD-BP-A	LKB-60ZD-BP-A
选型参考面积（高＜3m）	30-40m²	60-80m²	80-120m²
电源	AC380v/50Hz	AC380v/50Hz	AC380v/50Hz
出风温度	25~50℃	25~50℃	25~50℃
功率	8kw	15kw	20kw
制热量	27kw	50kw	70kw
制冷量	21kw	39kw	54kw
除湿量	20kg/h	35kg/h	50kg/h
循环风量	6000m³/h	9000m³/h	12000m³/h
机器外形尺寸	968×1115×1538mm	1018×1490×1745mm	1118×1500×1745mm
重量	210kg	335kg	375kg

卧式恒温变频一体机

型号	WKB-12ZD-BP-A	WKB-25ZD-BP-A	WKB-50ZD-BP-A
电源	AC380v/50Hz	AC380v/50Hz	AC380v/50Hz
出风温度	25~50℃	25~50℃	25~50℃
功率	5kw	10kw	20kw
制热量	18.3kw	35kw	70kw
制冷量	14.3kw	27kw	54kw
循环风量	3500m³/h	6000m³/h	12000m³/h
外形尺寸	1205×802×814mm	1450×1100×1155mm	2080×1500×1334mm
重量	120kg	200kg	335kg

广州热之源科技有限公司
地址：广州市黄埔区井泉三路79号B2栋
联络方式：薇薇Vivi +86 18588886117 13922717066